


DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT (DÜZ) 2 SIRA 60 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(H) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm)	GÖZ ARALIKLARI (mm)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI (ADET)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KAPLAMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	PROFİL EBATLARI	PORFİL KAPLAMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	PİRANA SAC KALINLIĞI (mm)	PİRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ	KLİPS (KAVRAMALI KILIFLI)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA
630	2500	50x200 mm (±3 mm)	51	8	5,50x5,50x5,50 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ²	600	50x50 1.5 mm / 50x50 2.0 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ²	120x120x4 / 150x150x5 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 mm (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 68 MM / JİLET ADETİ 2 SIRA	40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KLİF (±0.2)	2 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1- Double Pirana Panel çit 630 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 1)
- 2- Double Pirana Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkz madde 2)
- 3- Double Pirana Panel çit göz aralığı ve Pirana Sacın montaj edildiği yer standart 50x200 (±3 mm) mm dir. (bkz madde 3)
- 4- Double Pirana Panel çit dikey çubuk sayısı 51 adettir. (bkz madde 4)
- 5- Double Pirana Panel çit yatay tel sayısı 8 adettir. (bkz madde 5)
- 6- Double Pirana Panel çit tel kalınlığı 5.5x5.5x5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (bkz madde 6)
- 7- Double Pirana Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkz madde 7)
- 8- Double Pirana Panel çit profilleri 600 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 8)
- 9- Double Pirana Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 ve 2.0 (±0.2) mm ' dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir. (bkz madde 9)
- 10- Double Pirana Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bkz madde 10)
- 11- Flanşlar 120x120x4 / 150x150x5 (±0.2) mm 'dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir, 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkz madde 11)
- 12- Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bkz madde 12)
- 13- Pres yöntemiyle kesilen galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartmalar ile mukavemet kazandırılır. Sac, panelin yatayda bulunan iki çubuk arasına hapsedilerek kaynak işlemi görmeden (2 SIRA) montajı tamamlanır. (bkz madde 13)
- 14- Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkz madde 14)
- 15- Direk başına kullanılan klips sayısı 2 adettir. (bkz madde 15)
- 16- Plastik kapaklar UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkz madde 16)
- 17- Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile istenilen ral koduna boyanır. (bkz madde 17)