


LALEZAR PANEL ÇİT 3 SIRA 200 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(H) LALEZAR PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) LALEZAR PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm)	LALEZAR PANEL ÇİT BÜKÜM SIVISI (ADET)	LALEZAR PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ	GÖZ ARALIKLARI (mm)	LALEZAR PANEL ÇİT DİKEY TEL SIVISI	LALEZAR PANEL ÇİT YATAY TEL SIVISI (ADET)	LALEZAR PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø)	LALEZAR PANEL ÇİT KAPLAMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	PROFİL EBAATI	PORFİL KAPLAMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	LALEZAR SAC KALINLIĞI (mm)	LALEZAR SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE LALE ADETI	KLİPS (KAVRAMALI KLİPELİ)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SIVISI	PROFİL KAPAK	BOYA
1975	2500	4	35 mm	50X70 / 50X150 mm (±3 mm)	48	19	4, 50÷5, 50 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m ²	2000	50X50 1.5 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ²	120x120 4 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 MM (±0.2)	M FORM / 65 MM / 3 SİRA	40X55x2 mm GLVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KLİF (±0.2)	5 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

1-Lalezar Panel çit 1975 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)

2-Lalezar Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)

3-Lalezar Panel çitlere mukavemet kazandırmak için 4 adet büküm verilmektedir. (bknz madde 3)

4-Lalezar Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bknz madde 4)

5-Lalezar Panel çit göz aralığı 50x70, 50x150 (± 3 mm) mm dir (bknz madde 5)

6-Lalezar Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bknz madde 6)

7-Lalezar Panel çit yatay tel sayısı 19 adettir. (bknz madde 7)

8-Lalezar Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (± 0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bknz madde 8)

9-Lalezar Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 9)

10-Lalezar Panel çit profilleri 2000 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 10)

11-Lalezar Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bknz madde 11)

12-Lalezar Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bknz madde 12)

13-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bknz madde 13)

14-Desen verilmiş saclar 1.00 mm (± 0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bknz madde 14)

16-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (± 0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bknz madde 16)

17-Direk başına kullanılan klips sayısı 5 adettir. (bknz madde 17)

18-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkz madde 18)

19-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bknz madde 19)